

Rozvodnice ACQUA IP65



Rozvodnice 3912-T		NA OMÍTKU PLOMBOVATELNÁ	Rozvodnice 3912		NA OMÍTKU PLOMBOVATELNÁ
obrázek		obrázek			
obj. č.			obj. č.		
39121			3912		
počet modulů			počet modulů		
12			12		
balení			balení		
■ 1 ■ 7			■ 1 ■ 7		
Rozměry		215x310x110 mm			
Materiál (šedé/průhledné části)		ABS/polykarbonát (bezhalogenové) odolné UV záření			
Předlisované vstupy		vrchní a spodní strana 3x 40/32 mm			
Stupeň krytí		IP65 / IK08			
Rozměrová a tvarová stálost		-25°C +85°C			
Zkouška žhavou smyčkou		650°C			
Svorkovnice PE/N		SPTA-12 + RG-12 2x16 mm ² + 12x10 mm ² ; 2x16 mm ² + 12x10 mm ²			
Aplikované normy		EN 62208			
Příslušenství		kovový zámek 3900			
EAN					
	8 429760 243236		8 429760 243182		

Technický výkres prázdného pouzdra

Obj. č.	A	B	C	D	E	F	ØR [mm]
3904							
39041	145	215	110	78	70	170	1x 40/32
3908							
39081	235	215	196	78	157	170	3x 40/32
3912							
39121	310	215	268	78	230	170	3x 40/32

