

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb0706	1x 230 V / 16 A / 3p 1x 400 V / 16 A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 1x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/16A/5P
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry (mm)	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP65

Normy: EN60670-22



Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb155	2x 230 V / 16 A / 3p 1x 400 V / 16 A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 2x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/16A/5P
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry (mm)	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22



Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb1556	2x 230 V / 16 A / 3p 1x 400 V / 16 A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 2x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/16A/5P
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry (mm)	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP65

Normy: EN60670-22



Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb200	3x 230 V / 16 A / 3p 1x 400 V / 16 A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 3x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/16A/5P
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry (mm)	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22



Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb2006	3x 230 V / 16 A / 3p 1x 400 V / 16 A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 3x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/16A/5P
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry (mm)	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP65

Normy: EN60670-22

