

## 6.2 ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇE A STAVENIŠTNÍ ROZVÁDĚČE V KRYTÍ IP54 - IP65

### 6.2 WIRED ENCLOSURES WITH IP65 SOCKETS



1

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
TOP <b>v310</b>	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
<b>v310-6kA</b>	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	398
Šířka	266
Hloubka	153

Použité pouzdro: 3959  
Počet modulů: 12  
Stupeň krytí: IP54  
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



2



3

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
TOP <b>v3106</b>	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
<b>v3106-6kA</b>	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	398
Šířka	266
Hloubka	153

Použité pouzdro: 3959  
Počet modulů: 12  
Stupeň krytí: IP65  
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



4



5

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
<b>v380</b>	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
<b>v385</b>	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
<b>v385-6kA</b>	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
<b>v3852</b>	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1
<b>v3852-6kA</b>	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 1x PL6 B16/1
EKO <b>v390</b>	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
EKO <b>v390-6kA</b>	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3958  
Počet modulů: 9  
Stupeň krytí: IP54  
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



6



7

EKO - Zásuvková skříň je určena jen pro malé proudové odběry  
- Zásuvková skříň není vhodná do průmyslu  
- 400 V zásuvky mají společný jistič



8

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
<b>v598</b>	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
<b>v598-6kA</b>	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3974  
Počet modulů: 16  
Stupeň krytí: IP54  
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



9



10