

Zásuvkové skříně v pouzdře AcquaCOMBI | AcquaCOMBI Cabled industrial boxes

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v31078	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v31078-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	685
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3977

Počet modulů: 32

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

TOP

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v325	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v325-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	398
Šířka	266
Hloubka	153

Použité pouzdro: 3959

Počet modulů: 12

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v502	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v505	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v505-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v506	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1
v506-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 3x PL6 B16/1
EKO v510	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
EKO v510-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3958

Počet modulů: 9

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

EKO

- Zásuvková skříň je určena jen pro malé proudové odběry
- Zásuvková skříň není vhodná do průmyslu
- 400 V zásuvky mají společný jistič



TOP

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v340	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v340-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	398
Šířka	266
Hloubka	153

Použité pouzdro: 3959

Počet modulů: 12

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN 62208, IEC 61439-3