

Zásuvkové skříně v pouzdře AcquaCOMBI | AcquaCOMBI Cabled industrial boxes

TOP

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v905	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 2x 230 V / 16 A / 3p		1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 1x PL7 B 6/2 2x PL7 B16/1
v905-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 2x 230 V / 16 A / 3p		1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 1x PL6 B 6/2 2x PL6 B16/1
v910	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 1x PL7 B 6/2 1x PL7 B16/1
v910-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 1x PL6 B 6/2 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	155
Použité pouzdro: 3952	
Počet modulů: 16	
Stupeň krytí: IP54	
Normy: EN 62208, IEC 61439-3	

Staveništní rozváděče v pouzdře AcquaCOMBI | Distribution enclosures for construction sites and mobile enclosure

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v62520	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B25/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,
40A/3 - červeno-žlutý



2m gumového kabelu
zakončeného vidlicí
32A / 400 V / 5p



Rozměry (mm)	
Výška	830
Šířka	380
Hloubka	500
Použité pouzdro: 3952	
Počet modulů: 16	
Stupeň krytí: IP54	
Normy: IEC 61439-4	

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v302521	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B25/3 1x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,
40A/3 - červeno-žlutý



2m gumového kabelu
zakončeného vidlicí
32A / 400 V / 5p



Rozměry (mm)	
Výška	830
Šířka	380
Hloubka	500
Použité pouzdro: 3952	
Počet modulů: 16	
Stupeň krytí: IP54	
Normy: IEC 61439-4	

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v66723	3x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,
40A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Rozměry (mm)	
Výška	830
Šířka	380
Hloubka	500
Použité pouzdro: 3952	
Počet modulů: 16	
Stupeň krytí: IP54	
Normy: IEC 61439-4	