

## 6.2 ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇE A STAVENIŠTNÍ ROZVÁDĚČE V KRYTÍ IP54 - IP65

### 6.2 WIRED ENCLOSURES WITH IP65 SOCKETS



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
<b>v67323</b>	3x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1



Hl. vypínač 0-1,  
63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice  
do max. 5x 25 mm<sup>2</sup>



Rozměry (mm)	
Výška	<b>830</b>
Šířka	<b>380</b>
Hloubka	<b>500</b>

Použité pouzdro: 3952

Počet modulů: 16

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4



2



3

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
<b>v64227</b>	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



Hl. vypínač 0-1,  
63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice  
do max. 5x 25 mm<sup>2</sup>



Rozměry (mm)	
Výška	<b>830</b>
Šířka	<b>380</b>
Hloubka	<b>500</b>

Použité pouzdro: 3952

Počet modulů: 16

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4



4



5

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
<b>v625204</b>	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B25/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



Hl. vypínač 0-1,  
40A/3 - červeno-žlutý



2m gumového kabelu  
zakočeného vidlicí  
32A / 400 V / 5p



Podružný LCD elektroměr  
DTS 353-L 80A



Rozměry (mm)	
Výška	<b>830</b>
Šířka	<b>380</b>
Hloubka	<b>500</b>

Použité pouzdro: 3952

Počet modulů: 16

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4



6



7

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
<b>v302527</b>	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1



Hl. vypínač 0-1,  
40A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice  
do max. 5x 25 mm<sup>2</sup>



Podružný LCD elektroměr  
DTS 353-L 80A



Rozměry (mm)	
Výška	<b>930</b>
Šířka	<b>420</b>
Hloubka	<b>500</b>

Použité pouzdro: 3977

Počet modulů: 32

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4



8



9



10