

Staveništní rozváděče v pouzdře AcquaCOMBI | Distribution enclosures for construction sites and mobile enclosure

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
<b>v84727</b>	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,  
63A/3 - červeno-žlutý



Příp. svorkovnice  
do max. 5x 25 mm<sup>2</sup>



Podružný LCD elektroměr  
DTS 353-L 80A



Rozměry (mm)	
Výška	<b>930</b>
Šířka	<b>420</b>
Hloubka	<b>500</b>

Použité pouzdro: 3977

Počet modulů: 32

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
<b>v8606</b>	4x 400 V / 16 A / 5p 8x 230 V / 16 A / 3p	2x PF7 63/4/003	4x PL7 B16/3 8x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,  
63A/3 - červeno-žlutý



Příp. svorkovnice  
do max. 5x 25 mm<sup>2</sup>



Rozměry (mm)	
Výška	<b>845</b>
Šířka	<b>465</b>
Hloubka	<b>540</b>

Použité pouzdro: 2x 3952

Počet modulů: 32

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
<b>v8612</b>	4x 400 V / 32 A / 5p 8x 230 V / 16 A / 3p	2x PF7 63/4/003	4x PL7 B32/3 8x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,  
63A/3 - červeno-žlutý



Příp. svorkovnice  
do max. 5x 25 mm<sup>2</sup>



Rozměry (mm)	
Výška	<b>845</b>
Šířka	<b>465</b>
Hloubka	<b>540</b>

Použité pouzdro: 2x 3952

Počet modulů: 32

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
<b>v8621</b>	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 8x 230 V / 16 A / 3p	2x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 8x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,  
63A/3 - červeno-žlutý



Příp. svorkovnice  
do max. 5x 25 mm<sup>2</sup>



Rozměry (mm)	
Výška	<b>845</b>
Šířka	<b>465</b>
Hloubka	<b>540</b>

Použité pouzdro: 2x 3952

Počet modulů: 32

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4