

Staveništní rozváděče v pouzdře AcquaCOMBI | Distribution enclosures for construction sites and mobile enclosure

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v30252	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1



Hl. vypínač 0-1,
40A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3952

Počet modulů: 16

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v6672	3x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



Hl. vypínač 0-1,
40A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3952

Počet modulů: 16

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v6732	3x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1



Hl. vypínač 0-1,
63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3952

Počet modulů: 16

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v64220	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



Hl. vypínač 0-1,
63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3952

Počet modulů: 16

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4