

## 6.2 ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ A STAVENIŠTNÍ ROZVÁDĚČE V KRYTÍ IP54 - IP65

### 6.2 WIRED ENCLOSURES WITH IP65 SOCKETS



#### Zásuvkové skříně v kovovém sloupku | Distribution enclosures for construction sites and mobile enclosure

| Obj. č.       | Zásuvky  | Chránič         | Jističe                                      |
|---------------|--|-----------------|--|
| <b>v310ES</b> | 1x 400 V / 32 A / 5p<br>1x 400 V / 16 A / 5p<br>2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B32/3<br>1x PL7 B16/3<br>2x PL7 B16/1 |



| Rozměry (mm) |      |
|--------------|------|
| Výška        | 1265 |
| Šířka        | 340  |
| Hloubka      | 310  |

**Materiál:** Práškově lakovaná ocel

**Barva:** RAL 7040

**Počet modulů:** 12

**Stupeň krytí:** IP54

**Normy:** IEC 61439-4

| Obj. č.       | Zásuvky  | Chránič         | Jističe                                      |
|---------------|--|-----------------|--|
| <b>v340ES</b> | 1x 400 V / 32 A / 5p<br>1x 400 V / 16 A / 5p<br>4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B32/3<br>1x PL7 B16/3<br>2x PL7 B16/1 |



| Rozměry (mm) |      |
|--------------|------|
| Výška        | 1265 |
| Šířka        | 340  |
| Hloubka      | 310  |

**Materiál:** Práškově lakovaná ocel

**Barva:** RAL 7040

**Počet modulů:** 12

**Stupeň krytí:** IP54

**Normy:** IEC 61439-4

| Obj. č.     | Popis  |
|-------------|--|
| <b>7410</b> | Prázdný kovový energetický sloupek má montážní desku s předvrtanými otvory se závitovými maticemi M6. Montážní deska je vhodná pro pouzdra <b>AcquaCOMBI 3958, 3959, FlatBOX 5813</b> a nabíjecí stanice Eleman <b>ORBIS VIARIS UNI</b> . Spodní kotvicí deska má s otvory 4xM10 pro ukotvení na pevnou zemní desku. |



| Rozměry (mm) |      |
|--------------|------|
| Výška        | 1265 |
| Šířka        | 340  |
| Hloubka      | 310  |

**Materiál:** Práškově lakovaná ocel

**Barva:** RAL 7040

