

## 6.7 VYSOCE ODOLNÉ GUMOVÉ SKŘÍŇĚ A ROZVODNICE RUBBERBOX IP65 6.7 WIRED ENCLOSURES WITH SOCKETS IP65



1

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb0266	2x 400 V / 16 A / 5p	-	1x PL7 B16/3



Rozměry (mm)	
Výška	130
Šířka	450
Hloubka	83

Použité pouzdro: 4104
Počet modulů: 4
Stupeň krytí: IP65
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



2



3

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb280	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1

Zásuvková strana



Přístrojová strana



Rozměry (mm)	
Výška	400
Šířka	400
Hloubka	275

Použité pouzdro: 4124
Počet modulů: 24
Stupeň krytí: IP65
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



4



5

\* V průběhu roku 2023 připravujeme inovaci pouzdra, foto je ilustrační

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb28026	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,  
63 A - červeno-žlutý



Přívodka vestavná  
400 V / 63 A / 5p



Rozměry (mm)	
Výška	400
Šířka	400
Hloubka	275

Použité pouzdro: 4124
Počet modulů: 24
Stupeň krytí: IP65
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



6



7

\* V průběhu roku 2023 připravujeme inovaci pouzdra, foto je ilustrační



Provozní stav



Složený stav 1  
(ideální pro skladování)



Složený stav 2  
(ideální pro převoz)



8



9



10