

Zásuvkové krabice RubberBOX | RubberBOX Cabled industrial boxes

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
rb3064	2x 230 V / 16 A / 3p	3x 2,5 - 10 mm ²



- Tělo pouzdra z gumy (BUTYL)
- Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám
- Vysoká mechanická odolnost
- Použití v extrémních podmínkách

Rozměry	(mm)
Výška	130
Šířka	230
Hloubka	70

Použité pouzdro: 4106

Stupeň krytí: IP44

Normy: EN60670-22

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
rb3067	1x 400 V / 16 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm ² 3x 2,5 - 10 mm ²



- Tělo pouzdra z gumy (BUTYL)
- Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám
- Vysoká mechanická odolnost
- Použití v extrémních podmínkách

Rozměry	(mm)
Výška	130
Šířka	230
Hloubka	70

Použité pouzdro: 4106

Stupeň krytí: IP44

Normy: EN60670-22

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
rb3068	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm ² 3x 2,5 - 10 mm ²



- Tělo pouzdra z gumy (BUTYL)
- Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám
- Vysoká mechanická odolnost
- Použití v extrémních podmínkách

Rozměry	(mm)
Výška	130
Šířka	230
Hloubka	70

Použité pouzdro: 4106

Stupeň krytí: IP44

Normy: EN60670-22

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
rb307056	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm ² 5x 2,5 - 10 mm ² 3x 2,5 - 10 mm ²



- Tělo pouzdra z gumy (BUTYL)
- Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám
- Vysoká mechanická odolnost
- Použití v extrémních podmínkách

Rozměry	(mm)
Výška	210
Šířka	260
Hloubka	90

Použité pouzdro: 4108

Stupeň krytí: IP65

Normy: EN60670-22