

Zásuvkové boxy PowerBOX IP54 / IP65 | Hanging BOX Cabled industrial boxes IP54 / IP65

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb140	4x 230V / 16A / 3p	5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 4x 230V/ 16A s ochranným kolíkem
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb1406	4x 230V / 16A / 3p	5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 4x 230V/ 16A s ochranným kolíkem
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP65

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb150	5x 230V / 16A / 3p	5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 5x 230V/ 16A s ochranným kolíkem
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb1506	5x 230V / 16A / 3p	5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 5x 230V/ 16A s ochranným kolíkem
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP65

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb070	1x 230V / 16A / 3p 1x 400V / 16A / 5p	5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 1x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 1x 400V/ 16A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb0706	1x 230V / 16A / 3p 1x 400V / 16A / 5p	5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 1x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 1x 400V/ 16A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP65

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb155	2x 230V / 16A / 3p 1x 400V / 16A / 5p	5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 2x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 1x 400V/ 16A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb1556	2x 230V / 16A / 3p 1x 400V / 16A / 5p	5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 2x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 1x 400V/ 16A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP65

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb200	3x 230V / 16A / 3p 1x 400V / 16A / 5p	5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 3x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 1x 400V/ 16A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb2006	3x 230V / 16A / 3p 1x 400V / 16A / 5p	5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 3x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 1x 400V/ 16A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP65

Normy: EN60670-22