

Zásuvkové boxy PowerBOX IP54 / IP65 | Hanging BOX Cabled industrial boxes IP54 / IP65

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb085	1x 230V / 16A / 3p 1x 400V / 32A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 1x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 1x 400V/ 32A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- 230V zásuvka je odjištěna pojistkou 10A
- 400V zásuvka bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-3

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb0856	1x 230V / 16A / 3p 1x 400V / 32A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 1x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 1x 400V/ 32A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- 230V zásuvka je odjištěna pojistkou 10A
- 400V zásuvka bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP65

Normy: IEC 61439-3

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb0185	2x 230V / 16A / 3p 1x 400V / 32A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 2x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 1x 400V/ 32A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- 230V zásuvka je odjištěna pojistkou 10A
- 400V zásuvka bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-3

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb01856	2x 230V / 16A / 3p 1x 400V / 32A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 2x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 1x 400V/ 32A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- 230V zásuvka je odjištěna pojistkou 10A
- 400V zásuvka bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP65

Normy: IEC 61439-3

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb030	1x 230V / 16A / 3p 2x 400V / 16A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 1x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 2x 400V/ 16A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- 230V zásuvka je odjištěna pojistkou 10A
- 400V zásuvka bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22



Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb0306	1x 230V / 16A / 3p 2x 400V / 16A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 1x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 2x 400V/ 16A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP65

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb0306	2x 230V / 16A / 3p 2x 400V / 16A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 2x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 2x 400V/ 16A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- 230V zásuvka je odjištěna pojistkou 10A
- Bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb4006	2x 230V / 16A / 3p 2x 400V / 16A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 2x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 2x 400V/ 16A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP65

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb584	3x 400V / 16A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 3x 400V/ 16A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb5846	3x 400V / 16A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 3x 400V/ 16A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP65

Normy: EN60670-22



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12