

Zásuvkové boxy PowerBOX IP54 / IP65 | Hanging BOX Cabled industrial boxes IP54 / IP65

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb588	3x 400V / 32A / 5p	5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 3x 400V/ 32A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb5886	3x 400V / 32A / 5p	5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 3x 400V/ 32A/5p
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP65

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb125-24V	3x 24V	5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 3x 24V
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb155-RJ45	2x 230V / 16A / 3p 1x 400V / 16A / 5p 2x RJ45 kategorie 6	5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 2x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 1x 400V/ 16A/5p; RJ45 kat. 6
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb200-VZ	3x 230V / 16A / 3p 1x 400V / 16A / 5p	5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 3x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 1x 400V/ 16A/5p;
- 1x rozvod vzduchu Y 1/2"
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb2008	3x 230V / 16A / 3p 1x 400V / 16A / 5p	Přívodka 400V / 16A Svorkovnice 5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 3x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 1x 400V/ 32A/5p
- Přívodka 400V/ 16A
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb5848	3x 400V / 16A / 5p	Přívodka 400V / 16A Svorkovnice 5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 3x 400V/ 16A/5p
- Přívodka 400V/ 16A
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb5888	3x 400V / 32A / 5p	Přívodka 400V / 32A Svorkovnice 5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 3x 400V/ 32A/5p
- Přívodka 400V/ 32A
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb20081	3x 230V / 16A / 3p 1x 400V / 16A / 5p	Vidlice 400V / 16A Svorkovnice 5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky 3x 230V/ 16A s ochranným kolíkem; 1x 400V/ 16A/5p
- Vidlice 400V/ 16A s 1,5 m kabelem
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb15081	5x 230V / 16A / 3p	Vidlice 230V / 16A Svorkovnice 5x 1,5 - 6 mm²

- Zásuvky53x 230V/ 16A s ochranným kolíkem
- Vidlice 230V/ 16A s 1,5 m kabelem
- Bez jistění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry pouzdra	
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12