

Staveništní rozváděče v pouzdře AcquaCOMBI | Distribution enclosures for construction sites and mobile enclosure

Obj.č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
vf6732	3x 400V / 32A / 5p 4x 230V / 16A / 3p	1x AUR8463A030 63/4/003-A	2x KBS3B32 B32/3 2x KBS1B16 B16/1
v6732	3x 400V / 32A / 5p 4x 230V / 16A / 3p	1x PF7 63/4/003-A	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,
63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Obj. č. / Item **vf6732**

Rozměr pouzdra	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3952
Počet modulů: 16
Stupeň krytí: IP54
Normy: IEC 61439-4



Obj.č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
vf64220	1x 400V / 32A / 5p 2x 400V / 16A / 5p 4x 230V / 16A / 3p	1x AUR8463A030 63/4/003-A	1x KBS3B32 B32/3 2x KBS3B16 B16/3 2x KBS1B16 B16/1
v64220	1x 400V / 32A / 5p 2x 400V / 16A / 5p 4x 230V / 16A / 3p	1x PF7 63/4/003-A	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,
63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Obj. č. / Item **vf64220**

Rozměr pouzdra	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3952
Počet modulů: 16
Stupeň krytí: IP54
Normy: IEC 61439-4



Obj.č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
vf625250	1x 400V / 32A / 5p 1x 400V / 16A / 5p 4x 230V / 16A / 3p	1x AUR8463A030 63/4/003-A	1x KBS3B32 B32/3 1x KBS3B16 B16/3 2x KBS1B16 B16/1
v625250	1x 400V / 32A / 5p 1x 400V / 16A / 5p 4x 230V / 16A / 3p	1x PF7 40/4/003-A	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,
40A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Podružný LCD elektroměr
DTS 353-L 80A



Obj. č. / Item **vf625250**

Rozměr pouzdra	
Výška	685
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3977
Počet modulů: 32
Stupeň krytí: IP54
Normy: IEC 61439-4



Obj.č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
vf302520	1x 400V / 32A / 5p 1x 400V / 16A / 5p 6x 230V / 16A / 3p	1x AUR8463A030 63/4/003-A	1x KBS3B32 B32/3 1x KBS3B16 B16/3 3x KBS1B16 B16/1
v302520	1x 400V / 32A / 5p 1x 400V / 16A / 5p 6x 230V / 16A / 3p	1x PF7 40/4/003-A	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,
40A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Podružný LCD elektroměr
DTS 353-L 80A



Obj. č. / Item **vf302520**

Rozměr pouzdra	
Výška	685
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3977
Počet modulů: 32
Stupeň krytí: IP54
Normy: IEC 61439-4



Obj.č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
vf31027	1x 400V / 32A / 5p 1x 400V / 16A / 5p 2x 230V / 16A / 3p	1x AUR8463A030 63/4/003-A	1x KBS3B32 B25/3 1x KBS3B16 B16/3 2x KBS1B16 B16/1
v31027	1x 400V / 32A / 5p 1x 400V / 16A / 5p 2x 230V / 16A / 3p	1x PF7 40/4/003-A	1x PL7 B25/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,
40A/3 - červeno-žlutý



2m gumového kabelu
zakončeného vidlicí
32A / 400 V / 5p



Obj. č. / Item **vf31027**

Rozměr pouzdra	
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	153

Použité pouzdro: 3959
Počet modulů: 12
Stupeň krytí: IP54
Normy: IEC 61439-4



Obj.č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
vf62520	1x 400V / 32A / 5p 1x 400V / 16A / 5p 4x 230V / 16A / 3p	1x AUR8463A030 63/4/003-A	1x KBS3B25 B25/3 1x KBS3B16 B16/3 2x KBS1B16 B16/1
v62520	1x 400V / 32A / 5p 1x 400V / 16A / 5p 4x 230V / 16A / 3p	1x PF7 40/4/003-A	1x PL7 B25/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,
40A/3 - červeno-žlutý



2m gumového kabelu
zakončeného vidlicí
32A / 400 V / 5p



Obj. č. / Item **vf62520**

Rozměr	
Výška	830
Šířka	380
Hloubka	500

Použité pouzdro: 3952
Počet modulů: 16
Stupeň krytí: IP54
Normy: IEC 61439-4

