

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ **fb134-6kA**

Zásuvková skříň

IP54

Obj. č.	
fb134-6kA	
Balení	
■ 1	-



Technické údaje		Výbava	
Jmen. proud	25A	Zásuvky Famatel	Přístroje EATON
Jmen. napětí	AC 230V, 50 Hz	3x 16A/230V/3P (s ochranným kolíkem)	3x B16/1
Typ sítě	TN-S		
Stupeň ochrany	IP54		
	Max. 3x16 mm ²		
	6 kA (PL6; PF6)		
		Použitý proudový chránič	
		na vstupu	25/2/003

Rozměry (v x š x h)	270x220x120 mm		
Celkový počet modulových míst	10		
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření		
Předlisované vstupy	Bez předlisovaných vstupů		
Stupeň krytí prázdného pouzdra	IP65 / IK08		
Rozměrová a tvarová stálost	-40°C +80°C		
Zkouška žhavou smyčkou	650°C		
Svorkovnice PE/N	Svorkovnice 2 x (2x16 mm ² , 3x10 mm ²)		
Aplikované normy	EN 62208	IEC 61439-3	
Volitelné příslušenství (není součástí)	Držadlo 3917		

Technický výkres prázdného pouzdra

