

Fotovoltaická rozvodnice **fr003e**

pro DC stranu FVE / 1 string

IP65

| | |
|---------------|----------|
| Obj. č. | |
| fr003e | |
| Balení | |
| 1 | - |



Technické údaje

Výbava



| Jmen. proud | až 32A | Přístroje EATON/ LOVATO | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Jmen. napětí | DC 1000 V | Pojistkový odpojovač (bez pojistek) | 1 x LOVATO FB01D2P 2- pól. 1000V DC do 32A / 10x38 |
| Stupeň ochrany | IP65 | Svodič přepětí | 1 x EATON SPPVT12-10-2+PE typ I+II (B+C) |
| Připoj. svorkovnice | 2x10 mm ² | | |
| Použité pouzdro | Acqua 39081 | | |
| Počet stringů | 1 | | |
| Konektor MC4 | 0 | | |
| Kabelová průchodka | 0 | | |

| | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Rozměry (v x š x h) | 215x235x110 mm | | |
| Celkový počet modulových míst | 8 | | |
| Materiál (šedé/průhledné části) | ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření | | |
| Předlisované vstupy | Předlisované vstupy pro vývodky | | |
| Stupeň krytí prázdného pouzdra | IP65 / IK08 | | |
| Rozměrová a tvarová stálost | -25 °C +70 °C | | |
| Zkouška žhavou smyčkou | 650 °C | | |
| Svorkovnice PE/N | 2x (2x16 mm ² + 12x10 mm ²), 2xRSA (1,5 – 10 mm ² +/-) - výstup na string | | |
| Aplikované normy | ČSN EN 61439-2 ed. 2 | | |
| Volitelné příslušenství (není součástí) | Zámek 3900 pro Acqua a AcquaCOMBI. | | |

Technický výkres prázdného pouzdra :

