

Fotovoltaická rozvodnice **fr004L**

pro DC stranu FVE / 1 string

IP65

Obj. č.	
fr004L	
Balení	
1	-



Technické údaje

Výbava



Jmen. proud	až 32A	Přístroje LOVATO	
Jmen. napětí	DC 1000 V	Pojistkový odpojovač (bez pojistek)	1 x LOVATO FB01D2P 2- pól. 1000V DC do 32A / 10x38
Stupeň ochrany	IP65	Svodič přepětí	1 x LOVATO SG2EDGK10M3R typ II (C)
Připoj. svorkovnice	2x10 mm ²		
Použité pouzdro	Acqua 39081		
Počet stringů	1		
Konektor MC4	0		
Kabelová průchodka	0		

Rozměry (v x š x h)	215x235x110 mm		
Celkový počet modulových míst	8		
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření		
Předlisované vstupy	Předlisované vstupy pro vývodky		
Stupeň krytí prázdného pouzdra	IP65 / IK08		
Rozměrová a tvarová stálost	-25 °C +70 °C		
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C		
Svorkovnice PE/N	2x (2x16 mm ² + 12x10 mm ²), 2xRSA (1,5 – 10 mm ² +/-) - výstup na string		
Aplikované normy	ČSN EN 61439-2 ed. 2		
Volitelné příslušenství (není součástí)	Zámek 3900 pro Acqua a AcquaCOMBI.		

Technický výkres prázdného pouzdra :

