

### Fotovoltaická rozvodnice **fr006L**

pro DC stranu FVE / 1 string

**IP65**

Obj. č.	
<b>fr006L</b>	
Balení	
<b>1</b>	<b>-</b>



#### Technické údaje

#### Výbava



Jmen. proud	až 30A	Pojistkový odpojovač (bez pojistek)	1 x LOVATO FB01D2P 2- pól. 1000V DC do 32A / 10x38
Jmen. napětí	DC 1000 V	Svodič přepětí	1 x LOVATO SG2EDGK10M3R typ II (C)
Stupeň ochrany	IP65		
Připoj. svorkovnice	Konektory MC4		
Použité pouzdro	Acqua 39081		
Počet stringů	1		
Konektor MC4	2 (+/-)		
Kabelová průchodka	M20		

<b>Rozměry (v x š x h)</b>	215x235x110 mm		
<b>Celkový počet modulových míst</b>	8		
<b>Materiál (šedé/průhledné části)</b>	ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření		
<b>Předlisované vstupy</b>	Předlisované vstupy pro vývodky		
<b>Stupeň krytí prázdného pouzdra</b>	IP65 / IK08		
<b>Rozměrová a tvarová stálost</b>	-25 °C +70 °C		
<b>Zkouška žhavou smyčkou</b>	650 °C		
<b>Svorkovnice PE/N</b>	2x (2x16 mm <sup>2</sup> + 12x10 mm <sup>2</sup> )		
<b>Aplikované normy</b>	ČSN EN 61439-2 ed. 2		
<b>Volitelné příslušenství (není součástí)</b>	Zámek 3900 pro Acqua a AcquaCOMBI.		

Technický výkres prázdného pouzdra :

