

Fotovoltaická rozvodnice **fr006e**

pro DC stranu FVE / 1 string

IP65

Obj. č.	
fr006e	
Balení	
1	-



Technické údaje

Výbava



Jmen. proud	až 30A	Přístroje EATON/ LOVATO
Jmen. napětí	DC 1000 V	Pojistkový odpojovač (bez pojistek) 1 x LOVATO FB01D2P 2- pól. 1000V DC do 32A / 10x38
Stupeň ochrany	IP65	Svodič přepětí 1 x EATON SPPVT2-10-2+PE typ II (C)
Připoj. svorkovnice	Konektory MC4	
Použité pouzdro	Acqua 39081	
Počet stringů	1	
Konektor MC4	2 (+/-)	
Kabelová průchodka	M20	

Rozměry (v x š x h)	215x235x110 mm	
Celkový počet modulových míst	8	
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření	
Předlisované vstupy	Předlisované vstupy pro vývodky	
Stupeň krytí prázdného pouzdra	IP65 / IK08	
Rozměrová a tvarová stálost	-25 °C +70 °C	
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C	
Svorkovnice PE/N	2x (2x16 mm ² + 12x10 mm ²)	
Aplikované normy	ČSN EN 61439-2 ed. 2	
Volitelné příslušenství (není součástí)	Zámek 3900 pro Acqua a AcquaCOMBI.	

Technický výkres prázdného pouzdra :

