

Fotovoltaická rozvodnice **fr032L**

pro DC stranu FVE / 6 stringů

IP65

Obj. č.
fr032L
Balení
1 -



Technické údaje

Výbava



Jmen. proud	až 32A		Přístroje LOVATO
Jmen. napětí	DC 1000 V	Pojistkový odpojovač (bez pojistek)	6 x LOVATO FB01D2P 2- pól. 1000V DC do 32A / 10x38
Stupeň ochrany	IP65	Svodič přepětí	6 x LOVATO SG2EDGK10M3 typ I+II (B+C)
Přípoj. svorkovnice	12x10 mm ²		
Použité pouzdro	Acqua 39421		
Počet stringů	6		
Konektor MC4	0		
Kabelová průchodka	0		

Rozměry (v x š x h)	565x325x150 mm		
Celkový počet modulových míst	42		
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření		
Předlisované vstupy	Předlisované vstupy pro vývodky		
Stupeň krytí prázdného pouzdra	IP65 / IK08		
Rozměrová a tvarová stálost	-25 °C +70 °C		
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C		
Svorkovnice PE/N	2x (2x16 mm ² + 12x10 mm ²), 12xRSA (1,5 – 10 mm ² +/-) - výstup na stringy		
Aplikované normy	ČSN EN 61439-2 ed. 2		
Volitelné příslušenství (není součástí)	Zámek 3900 pro Acqua a AcquaCOMBI.		

Technický výkres prázdného pouzdra :

