

### ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ v0756

Zásuvková skříň

IP65

Obj. č.	
v0756	
Balení	
1	-



Technické údaje		Výbava	
Jmen. proud	40A	Zásuvky Famatel	Přístroje EATON
Jmen. napětí	AC 400V, 50 Hz	1x 16A/230V/3P (s ochranným kolíkem)	1x B16/1
Typ sítě	TN-S	1x 16A/400V/5P	1x B16/3
Stupeň ochrany	IP65		
	Max. 5x16 mm <sup>2</sup>		
	10 kA (PL7; PF7)		
		Použitý proudový chránič	
		na vstupu	40/4/003

Rozměry (v x š x h)	245x215x155 mm		
Celkový počet modulových míst	9		
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření		
Předlisované vstupy	Bez předlisovaných vstupů		
Stupeň krytí prázdného pouzdra	IP65 / IK08		
Rozměrová a tvarová stálost	-25°C +85°C		
Zkouška žhavou smyčkou	650°C		
Svorkovnice PE/N	Svorkovnice 337 (6x16 mm <sup>2</sup> ; 6x16 mm <sup>2</sup> )		
Aplikované normy	EN 62208	IEC 61439-3	
Volitelné příslušenství (není součástí)	Držadlo 3917		

Technický výkres prázdného pouzdra

