

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ **v1356-6kA**

Zásuvková skříň

IP65

| | |
|------------------|---|
| Obj. č. | |
| v1356-6kA | |
| Balení | |
| ■ 1 | - |



| Technické údaje | | Výbava | |
|-----------------|---------------------------|---|-----------------|
| Jmen. proud | 40A | Zásuvky Famatel | Přístroje EATON |
| Jmen. napětí | AC 230V, 50 Hz | 3x 16A/230V/3P (s ochranným kolíkem) | 3x B16/1 |
| Typ sítě | TN-S | | |
| Stupeň ochrany | IP65 | | |
| | Max. 5x16 mm ² | | |
| | 6 kA (PL6; PF6) | | |
| | | Použitý proudový chránič | |
| | | na vstupu | 40/4/003 |

| | | | |
|---|--|-------------|--|
| Rozměry (v x š x h) | 245x215x155 mm | | |
| Celkový počet modulových míst | 9 | | |
| Materiál (šedé/průhledné části) | ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření | | |
| Předlisované vstupy | Bez předlisovaných vstupů | | |
| Stupeň krytí prázdného pouzdra | IP65 / IK08 | | |
| Rozměrová a tvarová stálost | -25°C +85°C | | |
| Zkouška žhavou smyčkou | 650°C | | |
| Svorkovnice PE/N | Svorkovnice 337 (6x16 mm ² ; 6x16 mm ²) | | |
| Aplikované normy | EN 62208 | IEC 61439-3 | |
| Volitelné příslušenství (není součástí) | Držadlo 3917 | | |

Technický výkres prázdného pouzdra

