



ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ **v196-6kA**

Zásuvková skříň IP65

Obj. č.		Technické údaje		Výbava	
		Jmen. proud	40A	Zásuvky Famatel	Přístroje EATON
v196-6kA		Jmen. napětí	AC 400V, 50 Hz	2x 16A/230V/3P (s ochranným kolíkem)	2x B16/1
Balení		Typ sítě	TN-S	1x 32A/400V/5P	1x B32/3
1	-	Stupeň ochrany	IP65		
			Max. 5x16 mm <sup>2</sup>		
			6 kA (PL6; PF6)		
				Použitý proudový chránič	
				na vstupu	40/4/003

Rozměry (v x š x h)	330x215x155 mm		
Celkový počet modulových míst	9		
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření		
Předlisované vstupy	Bez předlisovaných vstupů		
Stupeň krytí prázdného pouzdra	IP65 / IK08		
Rozměrová a tvarová stálost	-25°C +85°C		
Zkouška žhavou smyčkou	650°C		
Svorkovnice PE/N	Svorkovnice 337 (6x16 mm <sup>2</sup> ; 6x16 mm <sup>2</sup> )		
Aplikované normy	EN 62208	IEC 61439-3	
Volitelné příslušenství (není součástí)	Držadlo 3917		

Technický výkres prázdného pouzdra

