



ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ v310

Zásuvková skříň		IP54	
Obj. č.	v310	Technické údaje	
		Výbava 	
Balení		Jmen. proud	40A
1	-	Jmen. napětí	AC 400V, 50 Hz
		Typ sítě	TN-S
		Stupeň ochrany	IP54
			Max. 5x16 mm ²
			10 kA (PL7; PF7)
		Použitý proudový chránič	
		na vstupu	40/4/003-A
Rozměry (v x š x h)		390x265x150 mm	
Celkový počet modulových míst		12	
Materiál (šedé/průhledné části)		ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření	
Předlisované vstupy		Bez předlisovaných vstupů	
Stupeň krytí prázdného pouzdra		IP65 / IK08	
Rozměrová a tvarová stálost		-25°C +85°C	
Zkouška žhavou smyčkou		650°C	
Svorkovnice PE/N		Svorkovnice 337P (6x16 mm ² ; 6x16 mm ²) 5x svorka HLAK 5x25 mm ² (2x2,5-16 mm ² / 2x2,5-25 mm ²)	
Aplikované normy		EN 62208	IEC 61439-3
Volitelné příslušenství (není součástí)		Držadlo 3917	

Technický výkres prázdného pouzdra

