


Zásuvková skříň v kovovém sloupku /

Cabled industrial box in metal column

Ref: v 340ES

Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and constructional



Maximální rozměry pouzdra (mm) / Maximum dimensions (mm)

Výška / Height	1265
Šířka / Width	340
Hloubka / Depth	310

Konstrukční vlastnosti / Construction features

Materiál skříně / Enclosure material	Ocel / ABS / PC
Typ mod. dveří / Window type	Plně / Blind
Barva pouzdra / Colour	Šedá / Grey (RAL 7040)
Typ připojení / Connection type	Šroubové svorky / Screw terminals
Instalace / Installation	Samostatně stojící / Detached
Použití / Use	Venkovní / Outdoor location
Počet modulů / Modules	12
Osazené zásuvky / Built-in sockets	Zásuvka s ochr. kolíkem / Socket with protective pin: 4× 230 V / 16A / 3p Průmyslové zásuvky / Industrial socket: 1× 400 V / 16A / 5p. 1× 400 V / 32A / 5p
Osazené jističe / Installed circuit breaker	2× Famatel KBS1B16 B16/1 10kA 1× Famatel KBS3B16 B16/3 10kA 1× Famatel KBS3B32 B32/3 10kA
Osazený proudový chránič / Installed RCD	1× Famatel AUR8463A030 63/4/003-A 10kA 30mA

Technické údaje / Technical data

Jmenovité napětí / Rated voltage	400 V
Frekvence / Frequency	50 / 60 Hz
Rozsah okolních teplot / Working temperature	-25°C / +85°C
Přeprava a skladování / Transport and storage	-25°C / +85°C
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK08
Stupeň krytí / Protection degree	IP54
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	850°C Díly podporující živé části / Parts support live parts 650°C Ostatní díly / Other parts



Normy / Regulations

Aplikované normy /
Applied Standards

IEC 61439-3
Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO). /
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended for use
by laypersons (DBO)

Informace o logistice a balení / Logistics and packaging Information

Minimální množství objednávky: 1 ks / Minimum quantity order: 1 unit
Celní kód / Tariff code: HS 85371098

Balení / Packaging	Množství / Quantity	Hmotnost netto - brutto / Net weight - Gross weight	EAN kód / EAN code
Fólie / Foil	1	29,4 kg	8592848088231

Instrukce / Instruction

Použití / Use

- Instalaci, uvedení do provozu, kontrolu a údržbu mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací, kteří jsou vyškoleni v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti. Dodržování bezpečnostních pokynů neomlouvá dodržování dalších předpisů specifických pro danou instalaci, místo, zemi nebo jiné okolnosti, které ovlivňují tabulku (R.D.614 / 2001, REBT, atd...).
- Zařízení neinstalujte na povrch z hořlavého materiálu nebo do prostředí, které může být pod vlivem agresivních korozivních produktů.
- Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D.614 / 2001, REBT, etc...).
- Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.

Údržba / Maintenance

- Provádějte pravidelné vizuální kontroly krytu. Hledejte praskliny, nerovnosti apod., které by mohly ovlivnit normální provoz skříně a určený stupeň IP.
- Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.