


Zásuvková skříň v pouzdru AcquaCOMBI /

AcquaCOMBI Cabled industrial box

Ref: v4433-6kA

Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and constructional



Maximální rozměry pouzdra / Maximum dimensions (mm)

Výška / Height	500
Šířka / Width	330
Hloubka / Depth	155

Konstrukční vlastnosti / Construction features

Materiál skříně / Enclosure material	ABS / PC
Typ mod. dveří / Window type	Transparentní / Transparent
Barva pouzdra / Colour	Šedá / Grey (RAL 7035)
Typ připojení / Connection type	Šroubové svorky / Screw terminals

Instalace / Installation: Nástěnná / Surface mounting

Použití / Use: Venkovní i vnitřní / Outdoor and indoor location

Počet modulů / Modules: 16

Osazené zásuvky / Built-in sockets: Zásuvka s ochr. kolíkem / Socket with protective pin: 2x230 V / 16A / 3p, Průmyslové zásuvky / Industrial socket: 2x400 V / 16A / 5p, 1x400 V / 32A / 5p

Osazené jističe / Installed circuit breaker: 2x EATON PL6-B16/1 6kA, 1x EATON PL6-B16/3 6kA, 1x EATON PL6-B32/3 6kA

Osazený proudový chránič / Installed RCD: Bez chránič

Technické údaje / Technical data

Jmenovité napětí / Rated voltage	400 V AC
Frekvence / Frequency	50 / 60 Hz
Rozsah okolních teplot / Working temperature	-25°C / +85°C
Převážba a skladování / Transport and storage	-25°C / +85°C
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK08
Stupeň krytí / Protection degree	IP54
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	850°C Díly podpírající živé části / Parts support live parts 650°C Ostatní díly / Other parts

Aplikované normy / Applied Standards: EN 62208, IEC 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozu laiky (DBO). / Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended for use by laypersons (DBO).