

Fotovoltaická rozvodnice **fr015e**

pro DC stranu FVE / 2 stringy

IP65

Obj. č.	
fr015e	
Balení	
1	-



Technické údaje

Výbava



Jmen. proud	16 A	Přístroje EATON/ LOVATO	
Jmen. napětí	DC 1000 V	Pojistkový odpojovač (4x pojistka 16A)	2 x LOVATO FB01D2P 2- pól. 1000V DC do 32A / 10x38
Stupeň ochrany	IP65	Svodič přepětí	2 x EATON SPPVT12-10-2+PE typ I+II (B+C)
Přípoj. svorkovnice	Konektory MC4		
Použité pouzdro	Acqua 39121		
Počet stringů	2		
Konektor MC4	4		
Kabelová průchodka	M20		

Rozměry (v x š x h)	215x305x110 mm		
Celkový počet modulových míst	12		
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření		
Předlisované vstupy	Předlisované vstupy pro vývodky		
Stupeň krytí prázdného pouzdra	IP65 / IK08		
Rozměrová a tvarová stálost	-25 °C +70 °C		
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C		
Svorkovnice PE/N	2x (2x16 mm ² + 12x10 mm ²)		
Aplikované normy	ČSN EN 61439-2 ed. 2		
Volitelné příslušenství (není součástí)	Zámek 3900 pro Acqua a AcquaCOMBI.		

Technický výkres prázdného pouzdra :

