

### Fotovoltaická rozvodnice **fr031L**

pro DC stranu FVE / 4 stringy

IP65

Obj. č.	
<b>fr031L</b>	
Balení	
■ 1	-



#### Technické údaje

#### Výbava



Jmen. proud	16 A	Přístroje LOVATO	
Jmen. napětí	DC 1000 V	Pojistkový odpojovač (8x pojistka 16A)	4 x LOVATO FB01D2P 2- pól. 1000V DC do 32A / 10x38
Stupeň ochrany	IP65	Svodič přepětí	4 x LOVATO SG2DGM10M3 typ II (C)
Připoj. svorkovnice	8x10 mm <sup>2</sup>		
Použité pouzdro	Acqua 39261		
Počet stringů	4		
Konektor MC4	0		
Kabelová průchodka	0		

Rozměry (v x š x h)	410x310x150 mm		
Celkový počet modulových míst	26		
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření		
Předlisované vstupy	Předlisované vstupy pro vývodky		
Stupeň krytí prázdného pouzdra	IP65 / IK08		
Rozměrová a tvarová stálost	-25 °C +70 °C		
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C		
Svorkovnice PE/N	2x (2x16 mm <sup>2</sup> + 12x10 mm <sup>2</sup> ), 8xRSA (1,5 – 10 mm <sup>2</sup> +/- ) - výstup na stringy		
Aplikované normy	ČSN EN 61439-2 ed. 2		
Volitelné příslušenství (není součástí)	Zámek 3900 pro Acqua a AcquaCOMBI.		

Technický výkres prázdného pouzdra :

