

### Kovový staveništní rozváděč **sr1112**

s přípravou pro hlavní měření (přímé) PRE

IP44



Obj. č.
<b>sr1112</b>
Balení
<b>1</b>  -



technické údaje

výbava

		Zásuvky Famatel	Jističe a chrániče EATON
Jmen. proud	32 A		
Jmen. napětí	AC 230V / 400 V, 50 Hz	1x 32A/400V/5p	1x B32/3
Typ sítě	TN-S	1x 16A/400V/5p	1x B16/3
Stupeň ochrany	IP44	4x 16A/230V/3p (s ochranným kolíkem)	4x B16/1
Připojovací svorkovnice	Max. 5x25 mm <sup>2</sup>		FI 40/4/003
Zkratová odolnost	10 kA (PL7; PF7)		1x B32/3

Rozměry (výška x šířka x hloubka)	1255 x 650 x 420 mm
Počet modulů	36
Materiál (grauer/transparenter Teil)	Práškově lakovaná ocel
Stupeň krytí / mechanická odolnost	IP44 / IK10
Rozsah teplot	-25°C / +40°C
Barva	RAL 7035 světle šedá
Splňuje požadavky norem	IEC 61439-4 (Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS))
Otevírání	Dveře osazené dvěma kovovými zámky na čtyřhranný trnový klíč
Příprava pro montáž elektroměru na kříž	PRE, rozváděč je osazený elektroměrovou deskou EATON ZBR
Další výbava	Svorkovnice na vstupu 5x 25mm <sup>2</sup> Al/Cu PE svorkovnice součástí 7x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> N svorkovnice součástí 7x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> uzamykatelný vypínač 0-1, 32A/3, žutočervený osazené vývodky 2x M25

Technický výkres:

