


Kovový staveništní rozváděč **sr1311**

s přípravou pro hlavní měření (přímé) ČEZ / EG.D

IP44



Obj. č.
sr1311
Balení
1  -



technické údaje

výbava

		Zásuvky Famatel	Jističe a chrániče EATON
Jmen. proud	63 A		
Jmen. napětí	AC 230V / 400 V, 50 Hz	2x 32A/400V/5p	2x B32/3
Typ sítě	TN-S	2x 16A/400V/5p	2x B16/3
Stupeň ochrany	IP44	6x 16A/230V/3p (s ochranným kolíkem)	6x B16/1
Připojovací svorkovnice	Max. 5x25 mm ²		FI 63/4/003
Zkratová odolnost	10 kA (PL7; PF7)		1x B63/3

Rozměry (výška x šířka x hloubka)	1255 x 650 x 420 mm
Počet modulů	36
Materiál (grauer/transparenter Teil)	Práškově lakovaná ocel
Stupeň krytí / mechanická odolnost	IP44 / IK10
Rozsah teplot	-25°C / +40°C
Barva	RAL 7035 světle šedá
Splňuje požadavky norem	IEC 61439-4 (Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS))
Otevírání	Dveře osazené dvěma kovovými zámky na čtyřhranný trnový klíč
Příprava pro montáž elektroměru na kříž	ČEZ / EG.D, rozváděč je osazený elektroměrovou deskou EATON ZBR
Další výbava	Svorkovnice na vstupu 5x 25mm ² Al/Cu PE svorkovnice součástí 12x 1,5 - 16 mm ² N svorkovnice součástí 12x 1,5 - 16 mm ² uzamykatelný vypínač 0-1, 63A/3, žutočervený osazené vývodky 2x M32

Technický výkres:

